

3-Strip Longstrip

14 mm Click

Informazioni tecniche	
Prodotto secondo:	Norma Europea parquet EN 13489 - 2017
Dimensioni:	14 x 215 x 2200 mm
Strato nobile:	circa 3.5 mm
Struttura:	3 strati: strato nobile in legno massello, strato intermedio e strato di base in Abete Strato nobile circa 3.5 mm Strato intermedio 8.8 mm Strato di base 1.7 mm
Tavole / m ² per pacco:	6/ 2.84
Pacchi / m ² per pallet:	50/ 142
Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm):	-
Peso per pacco/ pallet in kg:	22.5/ 1125
Riscaldamento a pavimento:	Idoneo
Reazione al fuoco ¹⁾ :	Cfl-s1 e Dfl-s1 in base alla specie legnosa ed alla finitura
Contenuto di formaldeide ²⁾ :	E1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾ :	n.d.
Densità kg/ m ³ ²⁾ :	acirca 600
Performance antiscivolo:	Live Matt USRV 33 ⁴⁾ R9 ⁷⁾ Live Natural levigato USRV 59 ⁴⁾ R10 ⁷⁾ Live Natural spazzolato USRV 45 ⁴⁾ R10 ⁷⁾ Live Pure spazzolato USRV 91 ⁴⁾ R11 ⁷⁾
Resistenza all'abrasione:	Live Matt 70/ 1100 ³⁾ Live Matt 100 ⁴⁾
Conducibilità termica ²⁾ :	0.15 W/ (m·K)
Resistenza termica ⁵⁾ :	0.093 m ² · K/ W



Click
System



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ secondo DIN EN 13501-1, ²⁾ secondo DIN 14342, ³⁾ secondo ENV 13696,

⁴⁾ secondo DIN 68861, ⁵⁾ secondo EN 12524, ⁶⁾ secondo CEN/TS 15676, ⁷⁾ secondo DIN EN 51130